

# Furgonature Standard

## CARROCIERIAS STANDARD



Le carrozzerie Standard rappresentano la soluzione ottimale per la distribuzione di gelati e surgelati. Distribuite in più di 70 paesi al mondo, le nostre soluzioni Standard rappresentano un punto di riferimento nel settore della refrigerazione su strada, grazie ad esse Framec Truck oggi è leader mondiale nella progettazione, produzione e distribuzione di furgonature refrigerate.

Las carrocerías Standard representan la solución ideal para la distribución de helados y congelados. Distribuidas en más de 70 países en el mundo, nuestras soluciones Standard son un referente en el sector de la refrigeración por carretera y gracias a ellas, hoy, Framec Truck es líder mundial en el diseño, producción y distribución de carrocerías refrigeradas.



1. SPORTELLO PUERTA

2. TELAIO IN ALLUMINIO CHASIS EN ALUMINIO

3. CHIUSURA CIERRE

4. PROFILO DI PROTEZIONE PERFILES DE PROTECCIÓN

5. LUCI A LED LUCES DE LED

6. SPORTELLI LATERALI PUERTAS LATERALES

7. ISOLAMENTO HP DA 140 mm AISLAMIENTO HP de 140 mm

8. TERMOSTATO DIGITALE TERMOSTATO DIGITAL

LA CARROZZERIA CON SISTEMA A PIASTRE EUTETTICHE E IMPIANTO REFRIGERANTE FRAMEC ASSICURA IL MANTENIMENTO DELLE CONDIZIONI DI TEMPERATURA NECESSARIE ALLA DISTRIBUZIONE DI GELATI E SURGELATI A NORMA DI LEGGE ATP PER TUTTO IL CICLO DISTRIBUTIVO.

La carrocería con sistema de placas eutécticas y equipo de refrigeración Framec asegura el mantenimiento de las condiciones de temperatura necesarias para la distribución de helados y congelados dentro de la normativa ATP para todo el ciclo de distribución.

9. PROTEZIONE PERIMETRALE PROTECCIÓN PERIMETRAL

## OPTIONAL ACCESSORIOS



Ripiani regolabili Repisas ajustables

Chiusura centralizzata Cierre centralizado

Portone posteriore Puerta posterior

Gruppo remoto Grupo remoto

Pedana ribaltabile Estribos abatibles



Predisposizione roll Predisposición roll

Porta laterale o interna Puerta lateral o interna

Fondo anti slip Suelo anti slip

Sponda caricatrice Plataforma elevadora

Paratia basculante Mampara basculante

## CARATTERISTICHE TECNICHE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Sportello** con battuta di poliuretano ad alta densità interamente rivestita di acciaio inox 18/8, alta resistenza agli urti.
- Versioni alleggerite con **telai in alluminio** per aumentarne la portata utile.
- Chiusura ergonomica** esclusiva Framec (come optional è disponibile anche la chiusura heavy duty).
- Profilo di protezione** perimetrale anti urto. Aggiunge robustezza alla cella.
- Luci a led** interne ed esterne.
- Sportelli laterali** disponibili in varie dimensioni: mm 570 x 1050, 650 x 1050, 650 x 1250, 850 x 1250.
- Pannelli per tetto e fondo** da 140 mm, per ottenere un isolamento maggiorato.
- Controllo e regolazione della temperatura tramite **termostato digitale**.
- Profilo ISOFLEX di protezione anti urto** in pvc, con cantonali e canalina porta cavi elettrici.
- Puerta** con borde in poliuretano de alta densidad completamente forrado de acero inox 18/8 que ofrece alta resistencia a los golpes.
- Versiones más ligeras con **chasis de aluminio** para aumentar la carga útil.
- Cierre ergonómico** exclusivo Framec (como accesorio, también está disponible el cierre heavy duty).
- Perfil de protección** perimetral anti golpes. Añade robustez a la caja.
- Luces de LED** internas y externas.
- Puertas laterales** disponibles en varias dimensiones: mm 570 x 1050, 650 x 1250, 850 X 1250.
- Paneles para techo y piso** de 140mm, para lograr un aislamiento mayor.
- Control y regulación de la temperatura por medio de **termostato digital**.
- PERFIL ISOFLEX** de protección contra los golpes en PVC, con cantoneras y canaletas eléctricas.